

STYLAGE



PROJEKT
MICHEL TORTEL

KLASYKA POŁĄCZONA Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ

Z CHARAKTERYSTYCZNYM CZTEROKĄTNYM
DESIGNEM, OPRAWA STYLAGE PRZENOSI
KLASYKĘ DO XXI WIEKU

Oprawa STYLAGE jest idealnym narzędziem do tworzenia spójnej architektury w miastach, gdzie łączy się stary styl z nowoczesnym, podkreślając dziedzictwo historyczne przy zachowaniu nowoczesnych technik oświetlenia.

Oprawa STYLAGE wyposażona jest w system optyczny drugiej generacji LensoFlex®2: bazujący na różnorodności specjalnych soczewek opracowanych przez firmę Schréder. Połączenie technologii LED, układu zasilającego zapewniającego stałość strumienia świetlnego w czasie oraz ściemnianie, umożliwia uzyskanie 75% oszczędności zużycia energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem.

AMBIANCE

ROAD & URBAN

TUNNEL

ILLUMINATION

SPORT

TRANSIT

INDUSTRY

CAMPUS



CHARAKTERYSTYKA

Strumień świetlny (zakres)	od 2400 do 9500 lm
Temperatura barwowa	neutralny biały lub ciepły biały
Szczelność komory optycznej	IP 66 ^(*)
Szczelność komory osprzętu	IP 66 ^(*)
Odporność na uderzenia	IK 08 ^(**)
Oporność aerodynamiczna	0.125m ²
Napięcie znamionowe	230V - 50Hz
Klasa ochronności elektrycznej	I lub II ^(*)
Waga (całkowita)	7kg
MATERIAŁY	
Korpus	aluminium
Klosz	płaskie szkło lub PC
Kolor	AKZO grey 900 sanded inne kolory dostępne na zapytanie

^(*) zgodnie z normą IEC-EN60598 | ^(**) zgodnie z normą IEC-EN62262

WYMIARY

H	704mm
L	373mm
W	373mm



» KLUCZOWE ZALETY

- Eleganckie i komfortowe rozwiązania tworzące miłą atmosferę
- 75% oszczędności zużycia energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem
- Brak zanieczyszczenia światłem, ULOR 0% w wersji z płaską szybą
- Zaprojektowana do współpracy ze sterownikami systemu OWLET
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV

MONTAŻ

Oprawa Stylage została zaprojektowana do montażu podwieszanego (końcówka montażowa Ø60mm lub za pomocą gwintu 3/4") lub bezpośredniego na słupie

Montaż bezpośrednio na słupie

